

Business DLP® Projektoren PLANAR



	PR3010	PR3020	PR5020	PR6020 Mobil
Display Technologie	Single-chip DLP® by Texas Instruments®	Single-chip DLP® by Texas Instruments®	Single-chip DLP® by Texas Instruments®	Single-chip DLP® by Texas Instruments®
Auflösung	SVGA 800x600	XGA 1024x768	XGA 1024x768	XGA 1024x768
Max. erweiterte Auflösung	SXGA+ 1400 x 1050	SXGA+ 1400 x 1050	SXGA+ 1400 x 1050	SXGA+ 1400 x 1050
Max. Helligkeit	2500 ANSI Lumen	2500 ANSI Lumen	3000 ANSI Lumen	2000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2000:1	2000:1	2200:1	2000:1
Farben	24 bit, 16.7 Millionen	24 bit, 16.7 Millionen	24 bit, 16.7 Millionen	24 bit, 16.7 Millionen
Farbrad	RYGWB	RYGWB	RYGWB	RYGWB
Projektionsarten	Front-, Rück-, Tisch-, Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch-, Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tisch-, Deckenprojektion	Front-, Rück-, Tischprojektion
Bildformat	4:3, 16:9	4:3, 16:9	4:3, 16:9	4:3, 16:9
Abstandsverhältnis	1,89 – 2,18 :1	1,89 – 2,18 :1	1,8 – 2,1 :1	1,9 – 2,1 :1
Focus / Zoom	Manueller Fokus / Zoom 1,15 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,15 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,15 : 1	Manueller Fokus / Zoom 1,1 : 1
Optischer Offset	130%	130%	124%	115%
Digitale Keystone Korrektur	±15 Grad	±15 Grad	±15 Grad	±16 Grad
Lüfterlautstärke	<31dbA	<31dbA	<31dbA	<38dbA
Lampe	200W (Lampenaustausch während Deckenmontage möglich)	200W (Lampenaustausch während Deckenmontage möglich)	200W (Lampenaustausch während Deckenmontage möglich)	200W (Lampenaustausch während Deckenmontage möglich)
Lampenlebensdauer	Bis 4000 Std. (Eco Mode)	Bis 4000 Std. (Eco Mode)	Bis 4000 Std. (Eco Mode)	Bis 3000 Std. (Eco Mode)
Videonormen/-kompatibilitäten	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)
Computerkompatibilitäten	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh
Eingangs-Schnittstellen	Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B)	Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B)	Computer analog (VESA), digital (DVI-D), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), Audio (Stereo, Mini-jack und 2 RCA), USB (Typ A zu B)	Computer analog (VESA), Video (S-Video 4 pin mini DIN und Composite RCA), USB (Typ A zu B)
Ausgangs-Schnittstellen	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)	Monitor analog (VESA), Audio (stereo, mini-jack)	/
Lautsprecher	5W TrueMedia™ SPL speaker	5W TrueMedia™ SPL speaker	5W TrueMedia™ SPL speaker	1W speaker
Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung	Infrarot Fernbedienung
Stromverbrauch	290 Watt (<5 Watt standby)	290 Watt (<5 Watt standby)	290 Watt (<5 Watt standby)	250 Watt (<5 Watt standby)
Abmessungen	300 x 244 x 88mm	300 x 244 x 88mm	300 x 244 x 88mm	169 x 62 x 216mm
Gewicht	3,5kg	3,5kg	3,5kg	1,3kg
Produktzertifikate	FCC-B, UL, cUL, TUV, CB, CE, CCC, ICES-003, WEEE, RoHS	FCC-B, UL, cUL, TUV, CB, CE, CCC, ICES-003, WEEE, RoHS	FCC-B, UL, cUL, TUV, CB, CE, CCC, ICES-003, WEEE, RoHS	ETL,cETL, FCC-B, TUV-GS, CE Class B, WEEE, RoHS
Sonstiges	Passwortschutz, Kensington-Lock, Netzschalter	Passwortschutz, Kensington-Lock, Netzschalter	Passwortschutz, Kensington-Lock, Netzschalter	Kensington-Lock
Zubehör	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computer+AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computer+AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computer+AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch	Transporttasche, Infrarot Fernbedienung mit Laser Pointer, Netzkabel, Computer+AV-Kabel, Mini Stereo-Kabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Gebrauchsanweisung CD-ROM, Handbuch
Garantie / Service	3 Jahre Austausch vor Ort, Lampe 90 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort, Lampe 90 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort, Lampe 90 Tage	3 Jahre Austausch vor Ort, Lampe 90 Tage